



Ultra1Plus™ Aceite de engranajes sintético SAE 75W-90 API GL-5

Descripción del producto

El aceite sintético para engranajes **Ultra1Plus™ SAE 75W-90, API GL-5** está formulado con aceite de base sintética y aditivos de rendimiento especiales para proporcionar una estabilidad térmica y oxidativa mejorada a altas temperaturas en una amplia gama de condiciones de funcionamiento.

Adicionalmente, El aceite de engranajes sintético **Ultra1Plus™ SAE 75W-90 API GL-5** está diseñado para su uso en todas las estaciones y supera los requisitos de viscosidad de rendimiento para todo tipo de clima durante todo el año de SAE J306, así como los rigurosos requisitos de rendimiento de API GL- 5.

Propiedades y beneficios del producto

- Mayor vida útil de engranajes y cojinetes debido a depósitos mínimos.
- Mayor vida útil del sello.
- Mayor capacidad de transporte de carga.
- Contribución a reducir los costos de mantenimiento y prolongar la vida útil del equipo.

Código de producto

Presentación	SKU	UPC
1.05 QT / 1 Litro	UFS7590GL5L	810050654142
US Galón (4 QT)	UFS7590GL5G	810050654135
Paila de 5 Galones	UFS7590GL5P	810050654128
Tambor de 55 Galones	UFS7590GL5D	810050654111

Súpera los requerimientos de rendimiento

API GL-5

Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J306	75W-90
Apariencia	Líquido amarillo transparente
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	113.2
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	15.5
Índice de viscosidad, ASTM D2270	145
Punto de inflamabilidad, °C, ASTM D92	205
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-50



Revisado: 01/07/2021